

		Sida Nr		
		Handläggare		
		Projekt Nr		
		Datum		
		Rev. Datum		
Kod	Text	Mängd	Enhet	Rev
PMC				
PMC.2	Rekonditioneringsutrustning för köldbärare, lika REFLEX typ Servitec Mag Control/60, avgasutrustning, integrerad med expansionskärl, kontrollerad spädvattenmatning, tryckhållning, styrenhet för förinställda värden och kontroll samt mekanisk magnetit och slamavskiljning typ SRU-1.			
PMC.20	<p>Tryckklass: NT6  Högsta drifttemperatur: 70°C  Lägsta drifttemperatur: 4°C  Arbetsområde/Systemtryck: Högst 2,5 bar  Eldata: 220 V, 6A  Intern manöverspänning: 12 V likström</p> <p>Expansionssystemet för kylsystemet _____  Bestående av:  Expansionskärl förtryckt 0, 5 bar 60l  Avstängningsventil DN-20  Avtappningsventil DN-15  Samlingsrör med  Säkerhetsventil DN-20 med öppningstryck 3, 0 bar  Manometer DN10 graderad 0, 6 bar  Kontrollmanometerventil DN10  Avluftare DN10  Dränering till golvbrunn i undercentralen från säkerhetsventilen och avluftaren</p>			

